

PRODUKTDATABLAD

Wakaflex

Wakaflex er et rulbart 5 lags laminat bestående af Polyisobuthylene (PIB) med en kerne af aluminiumsnet og underside forsynet med selvklæbende butylstrimler. Wakaflex er et gennemprøvet universalprodukt, det kan anvendes til professionelle inddækninger ved skorstene, kviste, vægge og andre fremspring og gennembrydninger af tagfladen.



Wakaflex leveres i følgende farver og bredder (cm):

Rød	28, 56
Brun	28
Skifer	28, 56
Lys grå	28, 56

PRODUKTDATA:

Rullelængde:	5 m
Rullebredde:	280 og 560 mm
Dækbredde:	280 og 560 mm
Forbrug pr. m ² :	Efter behov

Strækbar i begge retninger

Anvendelsestemp. +5° til 40° celcius

Kan i mindre mængder bortskaffes som brændbart affald.

Produktet kræver ikke sikkerhedsdatablad.

Brandmodstandsevne: DIN4102, B2

Produktet klæber ikke til bitumen (tagpap)

Produktet bør ikke, uden mekanisk fastgørelse, monteres på metal som eksponeres for sol

FORPAKNING/OPBEVARING:

	28 cm	56 cm
Vægt pr. rulle:	5,3 kg	10 kg
Ruller pr. kasse:	4 stk.	2 stk.
Vægt pr. kasse:	21,2 kg	20 kg
Ruller pr. palle:	84 stk	28 stk
Vægt pr. palle:	447 kg	282 kg
Opbevaringstemp.	+5° til 40° celcius	

Undgå direkte eksponering over for regn, fugt og UV.

Ruller skal lagres i stående position.

Der tages forbehold for ændringer.

Dokumentnavn:	Revisionsnr.:	Side:
Wakaflex	1	1 af 1
Udarbejdet af:	Godkendt:	Gældende fra:
LPE	LPE	28-10-08