


SabetoCOVER Indpakningsrulle

SabetoFLEX Indpakningsrulle er en selvulkaniserende, vand- radon og damp tæt, rustbeskyttende membran i ruller. SabetoCover har en 2-lags opbygning med en UV-og vejrbestandig overside. Bagsiden selvulkaniserer og klæber sig fast på næsten alle typer af bygningsmaterialer. Inddækningsmaterialet er 100 % fleksibelt i alle retninger. Tåler lette vibrationer. Ingen udvaskning af PFAS eller andre giftstoffer. 100% recyclebar.



Produktspecifikation

Materiale	Topfolie af UV-beständig Polyisobutylen (PIB). Bagside af butyl med PIB.
Anvendelse	Til afslutning af teknisk isolering, som rustbeskyttelse, korrosionsbeskyttelse af beton, isolering af kabler osv.
Farver	Sort RAL 9004, Grå RAL 7000
Tykkelse	1,2 +/- 0,1 mm
Standard bredde:	35mm, 70mm, 140mm, 280 mm, 560 mm, 1.120 mm
Standard længde	10 m
Max længde	150 m
Vægt	1,86 kg/m ²
Forpakning	35mm. 4 stk. pr. rør / 70 mm. 4 stk. pr. rør. 140 mm. 2 stk. pr. rør / 280 mm. 1 stk. pr. rør . 560 mm. 1 stk. pr. rør/ 1.120 mm. 1 stk. pr. rør
Montagetemp.	-10°C ± 60°C. Ned til -60°C ved brug af varme.
Brugstemperatur	-60° - + 80° ved spændingsløs montage. Godkendt til montering op til 223° i 30 min.
Samling	Selvulkaniserende, min. 20 mm overlap. Overgange til andre produkter kan limes fast med SabetoFIX Universal Montage lim.
Foldbarhed ved lav temperatur	Ned til -60°C
UV-stabilitet	Topfolie EN1297 (18.000h). Min. 20 år.
Brand	DS/EN 13501-1
Damp tæthed μ	Topfolie DS/EN 1931 260.000 μ
Opbevaring	Tørt, op til 40°C
Miljøpåvirkning	Indeholder ingen miljøskadelige stoffer. Helt uden PFAS eller andre giftstoffer. 100% recyclebar

