

Sabeto Cover.

Selvulkaniserende, vand og dampspærre tæt, rust beskyttende membran.

Teknisk datablad samt product beskrivelse:

PIB film grå RAL 7000 top foil.

PIB film sort RAL 9004 top foil.

Tykkelse top folien	0.60 ± 0.08 mm ±
Tykkelse butyl på bagsiden	0,40 ± 0,10 mm
Tykkelse total	1,00 ± 0,18 mm
Træk evne.	≥ 3.0 [N / mm ²]
Brud længde.	≥ 400 [%] (længde og brede udvigelse)
Flexibel arbejdsområde.	0 op to 100 % længde og brede udvigelse.
Mindset overlap ved samlinger	20 mm

Basis weight ca. 1,6 [kg / m²]

Brede	Standart længde 10 m.
1120 ± 2 mm	24,2 kg pr. rulle
560 ± 2 mm	12,2 kg pr. rulle
280	6,1 kg pr. rulle
	3,1 kg pr. rulle
70 ± 2 mm	1,5 kg pr. rulle

Anvendelsestemperatur - 15 up to + 40 °C

Varme område - 60 up to + 100 °C

Varme område på gummicelle isolering - 60 up to + 60 °C

BBA Certificate no 02/3922

UV modstands dygtig I min 30 år.

Vand og dampspærren tæt.

Bandtestet til montering direkte på stålskorstene op til 220 grader i 30 min.

Test kan fremsendes hvis ønskes.

Lagring tørt fra – 40 til + 40 °C

producent.

SabetoFLEX ApS. Hesthøjvej 13, 7870 Roslev Danmark.

www.sabetoflex.dk info@sabetoflex.dk Phon +45 7022 5004.