

SabetoFLEX Universal ventilationshætter

HV f['Sf[a` eZ`a fVd WT VfaeSXWYS`hS` [eVdV] a` VV e[ea VdV` [bbVd-d_ a` fVdV
 [Vb`SefZgeZhadZ`a V` [YW]S` geVdVefq` ^-ef XdS` ž& ž
 >VdVdV [\$ hSdS` fVdV7 _ VV ESTWfaXVj Xvj [VV`]` [Y aY W _ VV 34E Tg` Vi
 8Vyb`SVW]S` Xad_ Vd` VV [S`WfkbVdfSYbcaX[Vd] YVdV
 FæVdSf e[VVW] Xad [VVdV_ VV S`W] VV VWTkYYW_ SfVd[S`VdaY [S`WgX`SYž
 ;` YW VVdV VZS` V↑ YžFæVd VVWh [T dSf[a` VdV



Produktspecifikation

Variant med Flex:	Topfolie af UV-beständig Polyisobutylen /B;4fj med rustfrit net. Bagside af butyl _ VV B;4. 100 % strækbar i alle retninger.
Anvendelse:	Til profileret tegl-, beton-, eternit og stålpladetagž
Farver:	Sort RAL 9004 og Teglrød RAL 8004 .
Variant med ABS bund:	Plast
Anvendelse:	Til membran- VVd tagpap tagž
Farver	Sort RAL 9004
Dimensioner	Ø125, Ø160 og Ø200
Taghældning	5 – 45°
Vægt ca.	2,0 - 25kg
Forpakning	Leveres i papkasse med mærkeseddel med størrelse, taghældning og montagevejledning.
Montagetemperatur	-10°C ± 60°C
Variant med Flex:	Ned til -60°C ved brug af aktivator
Brugstemperatur	-60° - 80° ved spændingsløs montage.
Foldbarhed af flex materiale	Ned til -40°C
UV-stabilitet af flexmateriale	Topfolie EN 1297 (5000 h)
Opbevaring	Tørt, op til 40°C
Miljøpåvirkning	Indeholder ingen miljøskadelige stoffer.



TRYKTAB SABETOFLEX TAGHÆTTER

— Ø160 — Ø200 — Ø250

