

SabetoFLEX dampspærre gennemføring.

SabetoFLEX dampspærre gennemføring er en 2-lags selvvulkaniserende membran, som klæber sig fast på næsten alle typer af dampspærre uden brug af yderligere materiale, eller lim. Se også video på youtube.

Membranen er 100 % fleksibel i alle retninger.

Tåler let vibrationer.

Produktspecifikation

Materiale	Topfolie af UV-beständig Polyisobutylen Bagside af butyl
Anvendelse	Tætning af dampspærre og undertag beklædning af teknisk isolering
Farver	Sort RAL 9004
Tykkelse	1 +/- 0,2 mm
Standard diameter med hul	Ø 75 til Ø 320 mm.
Standard uden hul	Ø60, Ø100, Ø210, Ø280, Ø560
Vægt	2,0 kg/m ²
Levers i 1 stk pakninger eller i 25 stk. kasser.	Ved enkelt styk i paprør Ved 25 stk. i papkasse.
Montage-temperatur	-10°C-+60°C Ned til -60°C ved brug af aktivator
Brugstemperatur	-60°C-+80° ved spændingsløs montage. Godkendt til montering mod op til 223° i 1 time.
Samling	Selvvulkaniserende, minimum 20 mm overlap Kan limes fast til andre produkter med SabetoFIX lim.
Foldbarhed ved lav temperatur	Ned til -40°C
UV-stabilitet	Topfolie EN 1297 (5000 h)
Brand	DS/EN 13501-1
Damp-tæthed μ	Topfolie DS/EN 1931 260.000 μ
Opbevaring	Tørt, op til 40°C
Miljøpåvirkning	Indeholder ingen miljøskadelige stoffer

