

# SabetoFLEX Universal ventilationshætter

HV f[ 'Sf[ a` eZ`a fVd WT VfaeSXWYS`hS` [eVdV] a` VV e[ea VdV` [bbVd-d\_ a` fVdV  
 [Vb`SefZgeZhadZ`a V` [ YW ]S` geVdVefq` ^-efXS` ž&` »ž  
 >VdVdV` [\$hSdS` fVdV7 \_ VV ESTWfaXVj Xvj [ VV` ]` [ Y aY W \_ VV 34ETg` Vž  
 8Vyb`SVW ]S` Xad\_ Vd` VV [S`WfkbVdfSYbcaX`Vd` YVdž  
 FæVdSf e[VVW] Xad [ VVdV\_ VV S`W] W VFWTKYYW\_ SfVd[S`VdaY [S`WgX`SYž  
 ;` YW VVdV VZS` V↑ YžFæVd VVWh [T dSf[ a` Vdž

## Produktspecifikation

Variant med <b>Flex:</b>	Topfolie af UV-beständig Polyisobutylen /B;4fj med rustfrit net. Bagside af butyl _ VV B;4. 100 % strækbar i alle retninger.
Anvendelse:	Til profileret tegl-, beton-, eternit og stålpladetage.
Farver:	Sort RAL 9004 og Teglrød RAL 8004 .
Variant med <b>ABS bund:</b>	Plast type
Anvendelse:	Til membran- og tagpap tage.
Farver	Sort RAL 9004
Dimensioner	Ø125, Ø160 og Ø200
Taghældning	5 – 45°
Vægt ca.	2,0-25kg
Forpakning	Leveres i papkasse med mærkeseddel med størrelse, taghældning og montagevejledning.
Montagetemperatur	-10°C ± 60°C Ned til -60°C ved brug af aktivator
Brugstemperatur	-60°C ±80° ved spændingsløs montage.
Foldbarhed af flex materiale	Ned til -40°C
UV-stabilitet af flexmateriale	Topfolie EN 1297 (5000 h)
Opbevaring	Tørt, op til 40°C
Miljøpåvirkning	Indeholder ingen miljøskadelige stoffer.



# TRYKTAB SABETOFLEX TAGHÆTTER

— Ø160 — Ø200 — Ø250

