

SabetoFLEX Universal ventilationshætter

Ventilationshætterne består af et galvaniseret kondensisoleret nippelrør monteret i et plasthus hvor hældningen kan justeres trinløst fra 5°-45°. Leveres i 2 varianter. Sabetoflex flex inddækning og en med ABS bund. Flexpladen kan formes ned i alle typer tagprofileringer. Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i alle luftlag. Ingen efterbehandling. Tåler lette vibrationer. Ingen udvaskning af PFAS eller andre giftstoffer.



Produktspecifikation

Variant med Flex :	Topfolie af UV-beständig Polyisobutylen (PIB), med rustfrit net. Bagside af butyl med PIB.
Anvendelse:	100 % strækbar i alle retninger. Til profileret tegl-, beton-, eternit og stålpladetag.
Farver:	Sort RAL 9004 og Teglrød RAL 8004 .
Variant med ABS bund :	Plast
Anvendelse:	Til membran- eller tagpap tag.
Farver	Sort RAL 9004
Dimensioner	Ø125, Ø160 og Ø200
Taghældning	5 – 45°
Vægt ca.	2,0 - 25kg
Forpakning	Leveres i papkasse med mærkeseddel med størrelse, taghældning og montagevejledning.
Montagetemperatur	-10°C ± 60°C
Variant med Flex:	Ned til -60°C ved brug af aktivator
Brugstemperatur	-60° - +80° ved spændingsløs montage.
Foldbarhed af flex materiale	Ned til -40°C
UV-stabilitet af flexmateriale	Topfolie EN 1297 (5000 h)
Opbevaring	Tørt, op til 40°C
Miljøpåvirkning	Indeholder ingen miljøskadelige stoffer. Ingen udvaskning af PFAS eller andre giftstoffer.

 **SabetoFLEX**
...inddækninger der holder!

TRYKTAB SABETOFLEX TAGHÆTTER

— Ø160 — Ø200 — Ø250

