

SabetoFLEX inddækningsrulle m/rustfrit stålnet

SabetoFLEX er selvulkaniserende, vand og dampspærre tæt, rust beskyttende membran i ruller. 2-lags selvulkaniserende membran, som klæber sig fast på næsten alle typer af bygningsmaterialer og teknisk isolering, forsejles langs kanten med SabetoFIX universal montage lim, i modløb og ved overgang til andre materialer.

Se også video på youtube.

Inddæknings materialet er 100 % fleksibel i alle retninger.

Tåler let vibrationer.

Produktspecifikation

Materiale	Topfolie af UV-beständig Polyisobutylen, med rustfri net, Bagside af butyl
Anvendelse	Til inddækning ved kviste, skorsten, vægge, ovenlysvinduer, solfanger, ventilation osv.
Farver	Sort RAL 9004 Grå RAL 7000 Teglrød RAL 8004
Tykkelse	1,8 +/- 0,2 mm
Standard breder	280, 560, 1120 mm
Standard længde	5 m
Max længde	50 m
Vægt	3,2 kg/m ²
Montage-temperatur	-10°C+60°C Ned til -60°C ved brug af aktivator
Brugstemperatur	-60°C+80° ved spændingsløs montage. Godkendt til montering mod op til 223° i 1 time.
Samling	Selvvulkaniserende, minimum 20 mm overlap Kan limes fast til andre produkter med SabetoFIX lim.
Foldbarhed ved lav temperatur	Ned til -40°C
UV-stabilitet	Topfolie EN 1297 (5000 h)
Brand	DS/EN 13501-1
Damptæthed μ	Topfolie DS/EN 1931 260.000 μ
Opbevaring	Tørt, op til 40°C
Miljøpåvirkning	Indeholder ingen miljøskadelige stoffer

