


# SabetoFLEX inddækningsrulle m/alu net

SabetoFLEX Inddækningsrulle er en selvulkaniserende, radon-, vand- og damptæt, samt rustbeskyttende PIB membran i ruller. Inddækningsrullen har en 3-lags opbygning med en UV-og vejrbestandig overside, aluminiumsnet i midten og en bagside, som ved montering selvulkaniserer med sig selv og klæber sig fast på næsten alle typer af bygnings materialer. Husk at behandle med varme el. gasbrændere på overfladen. I modløb og ved overgang til andre materialer, forsegles der langs kanten med SabetoFIX Universal montage lim.

Materialet er 80 % fleksibel i udrulningsretningen og 30% i bredden.

Tåler lette vibrationer.

Ingen udvaskning af PFAS eller andre giftstoffer. 100% recyclebar.



## Produktspecifikation

|                               |                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                     | Topfolie af UV-bestandig Polyisobutylen (PIB), med aluminiumsnet. Bagside af butyl med PIB                             |
| Anvendelse                    | Til inddækning ved kviste, skorstene, vægge, ovenlysvinduer, solfangere, ventilation osv.                              |
| Farver                        | Sort RAL 9004, Grå RAL 7000, Teglrød RAL 8004                                                                          |
| Tykkelse                      | 1,9 +/- 0,2 mm                                                                                                         |
| Standard bredder              | 280, 560, 1120 mm                                                                                                      |
| Standard længde               | 5 m                                                                                                                    |
| Max længde                    | 50 m                                                                                                                   |
| Vægt                          | 3,5 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                  |
| Leveres i paprør / kasse      | 280, 560, 1120 mm leveres med 1 stk. i hvert rør<br>280/4 pr. kasse, 560/2 pr. kasse, 1120/1 pr. kasse, eller på palle |
| Montage-temperatur            | -10°C-+60°C<br>Ned til -60°C ved brug af aktivator eller varme                                                         |
| Brugstemperatur               | -60° - +80° ved spændingsløs montage.<br>Godkendt til montering mod varmt emne op til 223° i 30 min.                   |
| Samling                       | Selvvulkaniserende, min. 20 mm overlap. Kan limes fast til andre produkter med SabetoFIX Universal Montagelim          |
| Foldbarhed ved lav temperatur | Ned til -40°C                                                                                                          |
| UV-stabilitet                 | Topfolie EN 1297 (18000 h)                                                                                             |
| Brand                         | DS/EN 13501-1                                                                                                          |
| Damptæthed μ                  | Topfolie DS/EN 1931 260.000 μ                                                                                          |
| Opbevaring                    | Tørt, op til 40°C                                                                                                      |
| Miljøpåvirkning               | Indeholder ingen miljøskadelige stoffer.<br>Helt uden PFAS eller andre giftstoffer. 100% recyclebar                    |

