

# SabetoFLEX Taghætter med lyddæmper.

## Sabeto 125, Sabeto 160, Sabeto 200 og Sabeto 250

Lyddæmperen består af inderrør i perforeret plade med fast nippeltilslutning omsluttet af ender og yderrør i galvaniseret plade.

Mellem inderrør og yderrør er der 50 mm isolering af stenuld og fiberdug.

Leveres med fleksibel Sabetoflex inddækningsplade til profileret tegl-, beton-, eternit- og stålpladetag eller varmgalvaniseret plade til membran- eller paptag.

Det fleksible inddækningsmateriale med rustfri net er 100 % strækbar i alle retninger. Teleskopbæring for nem montering mellem spær kan købes separat.

## Produktspecifikation

Lyddæmper	Inderrør i perforeret stålplade og yderrør i galvaniseret stålplade. 50 mm stenuld og fiberdug mellem yder- og inderrør.	
Længder	Ø125	længde 600mm eller 900mm
	Ø160	længde 600mm eller 900mm
	Ø200	længde 600mm eller 900mm
	Ø250	længde 900mm eller 1200mm
Materiale, Flex-inddækning	Topfolie af UV-beständig polyisobutylene med rustfrit stålnet og bagside af butyl.	
Materiale, Stål-inddækning	Galvaniseret stålplade, sortlakeret	
Farver	lyddæmper	Sort RAL 9004
	stålinddækning	Sort RAL 9004
	flexinddækning	Sort RAL 9004 Grå RAL 7000 Teglrod RAL 8004
Hældninger	flexinddækning	10°-32°, 31°-45° eller 46°-65°
	stålinddækning	0°-9°, 10°-32° eller 31°-45°
Vægt ca.	13-25kg	
Forpakning	Leveres i papkasse med mærkeseddel med størrelse, taghældning og montagevejledning.	
Montage-temperatur	-10°C - +60°C Ned til -60°C ved brug af aktivator	
Brugstemperatur	-60°C-+80° ved spændingsløs montage.	
Foldbarhed af flexmateriale	Ned til -40°C	
UV-stabilitet af flexmateriale	Topfolie EN 1297 (5000 h)	
Opbevaring	Tørt, op til 40°C	
Miljøpåvirkning	Indeholder ingen miljøskadelige stoffer.	

 **SabetoFLEX**  
...inddækninger der holder!

# TRYKTAB SABETOFLEX TAGHÆTTER

— Ø160 — Ø200 — Ø250

