

SabetoFLEX Kip Stålinddækning



SabetoFLEX Kip Stålinddækning med kegle/krave løsning i galvaniseret stål.
Anvendes på tagpaptage, skifertage, membran tage osv.
Anvendes til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler m.v.
Tåler lette vibrationer.
Ingen udvaskning af PFAS eller andre giftstoffer. 100% recyclebar



Produktspecifikation

Materiale	Galvaniseret stål.
Anvendelse	til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler m.v.
Farve	Sort RAL 9004, Blank - eller sort. Anden farve efter ønske (pristillæg)
Tykkelse	0,5 mm
Dimension	Ø 50 til Ø 1250 mm.
Vægt	Fra 2,5 kg - alt efter rørdiameter
Taghældning	15°, 25°, 35°, 45°
Forpakning	Leveres i papkasse eller på palle alt efter størrelsen.
Montagetemperatur	-10°C ± 60°C
Brugstemperatur	-60°- + 100° ved spændingsløs montage
Montering	Monteres med papsøm til tagpappet. Forsegles med Sabetoflex Universal Montagelim.Tagpap brændes ovenpå
UV-stabilitet	Topfolie EN 1297 (5000 h)
Brand	DS/EN 13501-1
Opbevaring	Tørt, op til 40°C
Miljøpåvirkning	Indeholder ingen miljøskadelige stoffer Helt uden PFAS eller andre giftstoffer. Ingen afsmitning til drikkevandet. 100% recyclebar.

SabetoFLEX
...inddækninger der holder!

SabetoFLEX • Hesthøjvej 13 | DK-7870 Roslev | Tlf. +45 70 22 50 04 | www.sabetoflex.dk | info@sabetoflex.dk